



FISA TEHNICA

DESACTIVACRET PL plus

DEZACTIVANT POZITIV PENTRU BETON

1. DESCRIERE

DESACTIVACRET PL plus este un produs folosit pentru realizarea betonului dezactivat. Acționează în primul rând ca dezactivant, prin fuziunea la suprafața betonului proaspăt, și în al doilea rând ca produs de protecție împotriva ploii până la faza de întărire a betonului.

2. DATE TEHNICE

Aspectul	lichid colorat
Nivelul PH-ului pentru Roșu și Albastru	3±1
Nivelul PH-ului pentru Salmon și Galben	9±1
Solubilitatea	solubil în apă
Vâscozitatea la 20°C	<500 mPa.s

Există patru **faze de acționare** diferențiate prin culoarea produsului:

- Roșu – aspect de microdezactivare
- Albastru – dezactivare slabă (5 -8 mm)
- Salmon – dezactivare medie (10 – 14 mm)
- Galben – dezactivare mare (14 – 18 mm)

Este de 6-7 m²/ l de produs.

3. MODUL DE APLICARE

A se agita înainte de a utiliza.

Se aplică pe suprafața de beton proaspăt realizată și nivelată, cu ajutorul unui pulverizator cu presiune, în straturi uniforme și regulate în proporție de 6-7 m²/l. După 3 până la 24 ore, se spală suprafața cu apă, cu presiunea de 100 – 150 kg/cm³. Se pulverizează cu un unghi de 45° față de betonul de dezactivat.

4. AMBALAREA

Este ambalat în bidoane de 18 l.

5. DEPOZITARE

În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții optime de temperatură și umiditate.