



FISA TEHNICA

DESMOL-DES-IMP P

1. DESCRIERE

DESMOL-DES-IMP P este o formulă pe bază de silicați, caolin, mică, dispersanți, umidificatori și stabilizatori, concepută pentru imprimarea pardoselilor și suprafețelor de amprentat. Separă suprafața de amprentat de matrițele care imprimă forma, având rol de anti-lipire.

2. DATE TEHNICE

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Densitatea | 0,8 <u>kg</u> /dm ³ |
| Nivelul PH-ului | 10 |
| Stabilitatea la razele UV | stabil |

Consumul este de 100 gr/m².

3. DOMENII DE APLICARE

DESMOL-DES-IMP P se folosește pentru realizarea suprafețelor de beton amprentat.

4. MOD DE UTILIZARE

DESMOL-DES-IMP P se presară pe suprafețele de amprentat, într-o proporție aproximativă de 100 gr/ m².

Se îndepărtează cu apă cu presiune, după întărirea betonului.

5. AMBALAREA

Produsul este ambalat în saci de 10 kg.

6. DEPOZITAREA

Perioada de depozitare este de 12 luni.

Observatii:

A se utiliza mănuși la aplicarea produsului. Produsul este disponibil în gama de culori conform catalogului de culori.