



## **FISA TEHNICA**

---

### **FLUIDICRET**

#### **AGENT FLUIDIZANT Aditiv pentru mortare**

---

#### **1. DESCRIERE**

**Fluidicret** este un aditiv care reduce cantitatea de apă cu o mare activitate de fluidizare și superplastifiere, compatibil cu orice tip de ciment, folosit și pentru tencuieli. Permite să se obțină mortare pompabile cu consistență fluidă fără a mări cantitatea de apă în amestec, precum și mortarele cu porozitate scăzută.

#### **2. DOMENII DE APLICARE**

**Fluidicret** se folosește ca agent de fluidizare în sistemele pe bază de ciment.

- Mortare pe bază de ciment
- Autonivelante
- Pardoseli
- Perfect compatibil cu tencuielile

Se poate adăuga la amestecul uscat al mortarelor sau tencuielilor.

Dizolvat în apă se poate adăuga ca aditiv lichid.

#### **3. DATE TEHNICE**

Densitatea aparentă	500-800 g/l
Aspect	pulbere albă
Pierdere la uscare	max. 4%
Nivelul PH-ului (20% sol. Apoasă)	9,00-11,40
Conținutul în cloruri	<0,10%

#### **4. CONSUMUL**

Se recomandă a se efectua teste în prealabil pentru a determina dozarea optimă. Consumul este aproximativ între 0,50-2% din greutatea cimentului.

#### **5. MODUL DE APLICARE**

Temperatura ambiantului trebuie să fie cuprinsă între 5 -30 °C, fără curenți de aer puternici.

Temperatura stratului suport trebuie să fie cuprinsă între 5 – 25 °C.

##### **Aplicarea**

Se adaugă 0,5-2% din greutatea cimentului.

#### **6. AMBALAREA**

Este ambalat în saci de 25 kg.

#### **7. DEPOZITARE**

În ambalaje sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții optime de temperatură și umiditate.

