



## FISA TEHNICA

---

# HIDROCRET 3P

---

### 1. DESCRIERE

HIDROCRET 3P este un hidroizolant care acționează în suprafață, reacționând chimic cu cimentul. Îmbunătățește lucrabilitatea produsului aditivat, fără a afecta rezistența sa finală și fără a genera eflorescențe.

Mortarele tratate cu HIDROCRET 3P au o buna rezistență la penetrarea apei cum ar fi presiunea asupra capilarelor. Este un produs cu o excelentă capacitate de hidroizolare, mai mare decât a hidroizolanților tradiționali.

### 2. DATE TEHNICE

Densitatea aparentă	>0,250 g/l
Aspectul	pulbere fină albă
Umiditatea	max. 3%
Punctul de fuziune	140-200 °C
Cenușa sulfurică	10-15 %
Acid liber	max. 2 %

### 3. DOMENII DE APLICARE

HIDROCRET 3P este în special recomandat a se aplica pentru:

- Fabricarea plăcilor de mozaic
- Fabricarea mortarelor
- Fabricarea pietrelor artificiale
- Orice produs cementos care solicită plasticitate.

### 4. CONSUMUL

În jur de 0,50% din greutatea cimentului pentru faianță și 0,7 – 1,0 % pentru a izola.

### 5. MOD DE UTILIZARE

Se amestecă uscat, cu restul componentelor din formulă.

### 6. AMBALAREA

Produsul este ambalat în saci de 15 sau 20 kg.

### 7. DEPOZITAREA

În ambalajele sigilate, în condiții optime de temperatură și umiditate.

