



FISA TEHNICA

HIDROCRET OHP

1. DESCRIERE

HIDROCRET OHP este un hidroizolant cu o componentă specială, care reacționează chimic cu cimentul din produsul aditivat, provocând închiderea capilarelor, fără a reduce rezistența sa finală și fără a genera eflorescențe. Mortarele tratate cu HIDROCRET OHP au o puternică rezistență la penetrarea apei, cum ar fi presiunea sau prin capilare. Este un produs cu o excelentă capacitate de hidroizolare, mai mare decât a hidroizolantilor tradiționali. Când se tratează cu hidroizolant în masă, suprafața prezintă un efect superficial de ”perla”.

2. DATE TEHNICE

Densitatea aparentă	>250 g/l
Aspectul	pulbere fină galbenă
Umiditatea	max. 4%
Punctul de fuziune	200-210 °C
Cenușa sulfurică	23-24%
Acid liber	max. 3%
Conținutul în cloruri	nu există

3. DOMENII DE APLICARE

HIDROCRET OHP este în special recomandat a se aplica pentru:

- Fabricarea plăcilor de mozaic
- Fabricarea mortarelor
- Fabricarea pietrelor artificiale
- Orice produs cementos care solicită hidroizolare..

4. CONSUMUL

Dozarea variază între 0,20% din greutatea cimentului pentru plăcile de mozaic și 0,50% pentru izolare. Este în funcție de greutatea cimentului.

5. MOD DE UTILIZARE

Se amestecă uscat, cu restul componentelor din formulă, pentru a se asigura un amestec cât mai omogen posibil.

6. AMBALAREA

Produsul este ambalat în saci de 15 sau 20 kg.

7. DEPOZITAREA

În ambalajele sigilate, în condiții optime de temperatură și umiditate.