



FISA TEHNICA

LUMICRET ACM

1. DESCRIERE

LUMICRET ACM este un produs pe bază de ciment Portland, agregate, pigmenți, aditivi și corindon EL, care se aplică pe betonul proaspăt, formând un strat de uzură monolitic, cu maximă rezistență la abraziune.

2. DATE TEHNICE

Rezistența la abraziune	mare
Rezistența mecanică	mare
Densitatea	2 kg/ dm ³
Nivelul PH-ului	12
Rezistența UV	stabilă

Consumul este de 3 – 5 kg/m² .

3. DOMENII DE APLICARE

Pardoselilor în zonele industriale care necesită o mare rezistență mecanică
Suprafețe exterioare cu trafic intens

4. MOD DE UTILIZARE

Se întinde betonul, se nivelează și se vibrează. Când betonul are rezistența necesară și apa de la suprafață s-a retras, se finisează mecanic, apoi se presară cantitatea necesară de LUMICRET ACM, în funcție de rezistențele indicate în proiect. Se aplică 2/3 din cantitatea specificată și se introduce mecanizat materialul în beton. Se aplică cantitatea de material rămasă și la final se sclivisește pardoseala până se obține suprafața dorită.

Se pulverizează pe suprafață unul din produsele noastre de sigilare, împotriva evaporării apei și pentru a conferii o rezistență suplimentară pardoselii.

5. AMBALAREA

Produsul este ambalat în saci de 25 kg.

Observatii:

A se utiliza mănuși la aplicarea produsului. Produsul este disponibil în gama de culori conform catalogului de culori. Perioada de depozitare este de 12 luni.

