



FISA TEHNICA

LUMICRET Autonivelante A

1. DESCRIERE

Lumicret Autonivelante A este un mortar fluid folosit pentru regularizarea suprafețelor. Ușurința aplicării și nivelării acestui produs îl face ideal pentru aplicarea lui pe pardoselile vechi cât și noi, sau pentru a regulariza suprafața înainte de a se aplica alte materiale cum ar fi PVC, mochetă, parchet, gresie, marmură, șape sau straturi de vopsea.

2. DOMENII DE APLICARE

Lumicret Autonivelante A este în special indicat pentru:
Eliminarea iregularităților de pe suprafețele pardoselilor
Regularizarea plăcilor ale construcțiilor noi
Nivelarea suprafețelor înainte de aplicarea altor materiale.

3. DATE TEHNICE

Grosimea de aplicare	5 mm la 60 mm
Timpul de amestecare	aproximativ 30 minute
Timpul de așteptare până la aplicare	aproximativ 3 minute

Consumul aproximativ este de 1,5 kg/m²/mm grosime.

4. MODUL DE APLICARE

Suprafața suport trebuie să fie poroasă și curată, fără elemente care să împiedice aderența. Se aplică un strat uniform de amorsa.

Se realizează amestecul: **25 kg Lumicret Autonivelante A + 7 litri apă curată**

Se întinde pe suprafață cu ajutorul unei gletiere dințate. Ulterior se aerează cu o rolă cu țepi.

5. AMBALAREA

Este ambalat în saci de 25 kg, fiind disponibil în culorile descrise în catalogul de culori.

6. DEPOZITARE

În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții optime de temperatură și umiditate.