



FISA TEHNICA

LUMICRET IMP VERTICAT

1. DESCRIERE

Lumicret Imp Vertical este un mortar modelator pe bază de ciment Portland, agregate, pigmenți, aditivi și fibre, folosit pentru îmbrăcarea elementelor verticale atât în exterior cât și în interior. Are un înalt grad de lucrabilitate și o aderență mare pe suprafețele verticale. Poate fi aplicat într-o gamă variată de texturi și culori.

2. DATE TEHNICE

Consumul este de 2 kg/m²/mm.

3. DOMENII DE APLICARE

- Suprafețele verticale în exterior și interior
- O alternativă la sistemele tradiționale, socluri, garduri

4. MOD DE UTILIZARE

Suprafața suport trebuie să fie curată, fără elemente care să împiedice aderența. Înainte de aplicarea mortarului, se recomandă aplicarea unei amorse (PAVICRET 120).

Se amesteca mortarul și se aplica cu mistria, paleta, etc. Ulterior se aplică cu pensula sau rola agentul de separare, pentru a putea imprima suprafața cu matrițele. La final se aplică lacul de finisare care va proteja fațada de murdărie și umiditate.

5. AMBALAREA

Este ambalat în saci de 25 kg, fiind disponibil în culorile descrise în catalogul de culori.

Observatii:

A se utiliza mănuși la aplicarea produsului. Perioada de depozitare este de 12 luni.