



FISA TEHNICA

LUMICRET TIXOTROPICO

1. DESCRIERE

LUMICRET TIXOTROPICO este un mortar special pe bază de ciment Portland, agregate, pigmenți, aditivi și fibre, folosit pentru elementelor verticale unice, elemente speciale cu tematică sau forme decorative.

Datorită rezistenței mari permite crearea elementelor cu o grosime mare atât în exterior cât și în interior, formând un element monolitic, modelat artistic și personalizat.

2. DOMENII DE APLICARE

Realizarea suprafețelor personalizate, cu tematici
Reproducerea și crearea unor elemente în relief
Suprafețe verticale care necesită o grosime mare

3. DATE TEHNICE

Consumul aproximativ este de 2 kg/m²/mm, aplicându-se într-o grosime de 10 mm până la maxim 80 mm.

4. MODUL DE APLICARE

Suprafața suport trebuie să fie curată, fără elemente care să împiedice aderența. Înainte de aplicarea mortarului, se recomandă aplicarea unei amorse (PAVICRET 120).

Se amestecă mortarul și se aplică manual. Ulterior se aplică cu pensula sau rola agentul de separare, pentru a putea imprima suprafața cu matrițele. La final se aplică lacul de finisare care-l va proteja.

5. AMBALAREA

Este ambalat în saci de 25 kg, fiind disponibil în culorile descrise în catalogul de culori.

DEPOZITARE

În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții optime de temperatură și umiditate.

