



FISA TEHNICA

PLASTICRET M

PLASTIFIANT HIDRATANT

Aditiv pentru mortare

1. DESCRIERE

Plasticret M este un plastifiant hidratant folosit la amestecul mortarelor, generând o îmbunătățire a coeziunii și lucrabilității, datorită micro-particulelor care se generează în masa mortarului.

2. DOMENII DE APLICARE

Plasticret M se folosește pentru toate clasele de mortare sărace în ciment sau cu agregate de slabă calitate. De asemenea se poate folosi pentru tencuieli, sau alte sisteme de acoperiri orizontale sau verticale, eliminând riscul de desprindere.

3. DATE TEHNICE

Densitatea la 20°C	90 și 1000 g/kg
Aspect	Lichid galben-marونیu dens
Vâscozitatea	20.000 c.p.s. la 20 °C
Materia uscată	105 la 3 °C (25%)
Solubilitatea	100% solubil în apă

4. CONSUMUL

Se recomandă a se folosi de la 10 la 40 cm³ pentru un sac de ciment Portland de 50 kg.

5. MODUL DE APLICARE

Se amestecă între 10 și 40 cm³ pentru un sac de ciment Portland de 50 kg (cantitatea depinde de calitatea agregatelor care sunt conținute).

Curățarea

A se spăla instrumentele de lucru cu apă imediat după fiecare aplicare.

6. AMBALAREA

Este ambalat în bidoane de plastic de 25 litri și bidoane metalice de 200 litri.

7. DEPOZITARE

În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții optime de temperatură și umiditate.