



FISA TEHNICA

PULISOL C

1. DESCRIERE

PULISOL C este un produs care controlează evaporarea apei din pardoselile de beton, întârziind timpul de uscare al acestora. Protejează și mărește duritatea suprafețelor de beton pe care se aplică.

Aționează asupra suprafeței de beton formând o peliculă care:

- Reduce fisurarea suprafeței;
- Previne formarea prafului;
- Protejează betonul și îmbunătățește rezistența sa finală;

2. DATE TEHNICE

Densitatea la 20°C	0,875±0,05 g/cm ³
Aspectul	strălucitor incolor
Conținutul de apă	nu există
Timp de uscare	2-3 ore
Solubilitatea	solubil în hidrocarburi aromatice

Consumul este de 12 – 15 m² / l de produs.

3. APLICARE

Se recomandă pentru pardoselile industriale.

4. MOD DE UTILIZARE

PULISOL C se aplică cu ajutorul unui pulverizator, de la o distanță de 30- 40 cm față de suprafața pardoselii. Se acoperă întreaga suprafață, cu o peliculă uniformă și evitând crearea de straturi cu o grosime mare.

5. AMBALAREA

Produsul este ambalat în recipiente de 25 litri și 200 litri.

6. DEPOZITAREA

A se depozita în recipientul original și sigilat, pentru a evita pierderile de solvent.

OBSERVAȚII

A nu se aplica produsul la o temperatura ambientală sub 5 °C.

A nu se aplica când există pericol de ploaie sau îngheț. De asemenea nu se aplică în plin soare sau când suprafața pe care se aplică este caldă.

